



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛИНИЯ

Руководство по использованию семейств



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.



Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20**(версия Revit)\IES\ PROMLED.


Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и выбрать кнопку «OK».




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.



Свойства

promled-liniya-#-#-#-#-#-#-#
Светодиодный светильник ПромЛед Линия 50 IP30 CRI80 5000K Колотый лед
1195x180x50мм

Осветительные приборы (1)  Изменить тип

Зависимости

Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0

Электросети - Освещение

Электросети - Нагрузки

Панель	
Номер цепи	

Размеры

ADSK_Размер_Высота	50.0
ADSK_Размер_Длина	1195.0
ADSK_Размер_Ширина	180.0

Идентификация

Стадии

Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании	230 В/1-53 В·А
-------------------------------	----------------

Данные

ADSK_Масса	2.300000
URL_PL	https://promled.com/Liniya-50-5000K-Kol...
ADSK_Степень защиты_IP	IP30

БАП

Исполнение корпуса. IP54	<input type="checkbox"/>
Исполнение корпуса. IP65	<input type="checkbox"/>
Исполнение корпуса. M3C_IP65	<input type="checkbox"/>
Накладное крепление. IP54/65	<input type="checkbox"/>
Защитная решетка	<input type="checkbox"/>

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

