

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10  
 Оптик 250мм 24-36В DC RGB DMX 25°



### 1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников с RGB(W)-диодами для заливного архитектурного освещения фасадов или акцентной подсветки отдельных элементов зданий.


Светильники «Барокко Оптик RGB(W)» – это оборудование для создания управляемой цветной подсветки.

Особенность серии в индивидуальных линзах, установленных на каждый светодиод. Это позволяет распределять световой поток требуемым образом в зависимости от задачи. Экструдированный корпус, который может быть любой длины, и широкий мощный ряд позволяют решать самые разные задачи архитектурного освещения. Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло или прозрачный/опаловый УФ-стабилизированный поликарбонат.


Светильники просты в монтаже за счёт кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота. Возможно транзитное подключение в единую линию с помощью коннекторов.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света



Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики  | Значение                          |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:  | 10                                |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 630                               |
| Цвет свечения:  | RGB                               |
| Тип кривой силы света:  | концентрированная                 |
| Угол излучения, [°]:  | 25                                |
| Род тока:   | DC                                |
| Напряжение питания, [В]:  | 24-36                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III                               |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP67                              |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                              |
| Температура эксплуатации, [°C]:   | от -40 до +50                     |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                           |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                |
| Материал оптического элемента:  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал корпуса:   | сплав алюминия, экструдированный  |
| Материал рассеивателя:  | закаленное стекло                 |
| Цвет покраски:  | -                                 |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 273×181×107                       |
| Тип крепления:  | поворотный кронштейн              |
| Масса, [кг]:  | 1                                 |
| Интерфейс управления/диммирования:  | DMX                               |