

## Технические данные


Преобразователь интерфейсов Integra  
ПИ-5-E-DALI



### 1. Описание серии

Преобразователь интерфейсов «Integra ПИ-5-E-DALI» предназначен для связи центрального сервера Integra с устройствами DALI: осветительными приборами, кнопками, сенсорами. Двухсторонняя коммуникация обеспечивает адресное управление каждым устройством: данные о состоянии устройств передаются к контроллеру и центральному серверу. Это позволяет контроллеру управлять яркостью и цветовой температурой светильников.

### 2. Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Напряжение питания, [В]:	5
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	II
Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%]:	5
Входной интерфейс:	Ethernet
Выходной интерфейс:	DALI
Диапазон сечения проводов, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5
Максимальная протяженность линии, [метр]:	300
Количество подключаемых устройств по протоколу DALI (не более), [шт.]:	64
Срок службы прибора, не менее, [лет]:	12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	У4
Температура эксплуатации, [°С]:	от -40 до +40
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Материал корпуса:	алюминий, сталь
Габаритные размеры, не более, [мм]:	68×79×24
Тип крепления:	накладной
Масса, [кг]:	0,5