


## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 S  
600мм 48В DC 2 пикс. RGBW DMX CRI80 4000K  
60x100°



## 1. Описание серии

«Барокко S RGBW» — серия низковольтных полноцветных линейных светодиодных светильников для создания управляемого архитектурно-художественного освещения.


Светильники управляются по протоколу DMX и имеют 4 отдельно управляемых пикселя на один метр.

Особенности серии:


- компактный и лаконичный корпус светильника;
- элегантная и эстетичная форма корпуса;
- уникальная конструкция торцевых крышек позволяет установить антибликовые козырьки во всю длину светильника, что исключает видимые стыки и зазоры между светильниками при монтаже на фасад в единую линию;
- рассеиватель из закаленного стекла расположен на одном уровне с корпусом светильника, что исключает скопление воды на его поверхности.

## 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света



Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 10                               |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 720                              |
| Цвет свечения:                                                            | RGBW                             |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [K]: | 4 000                            |
| Тип кривой силы света:                                                    | осевая                           |
| Тип рассеивателя:                                                         | прозрачный                       |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 60x100                           |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 80                               |
| Род тока:                                                                 | DC                               |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | 48                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III                              |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP67                             |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                             |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -50 до +50                    |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                               |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                          |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                               |
| Материал корпуса:                                                         | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал рассеивателя:                                                    | закаленное стекло                |
| Цвет покраски:                                                            | -                                |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 600×93×72                        |
| Тип крепления:                                                            | поворотный кронштейн             |
| Масса, [кг]:                                                              | 1,2                              |