

### Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Маркет-Линия  
30 1500мм IP30 CRI80 3000К Прозрачный



## 1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения торговых площадей (магазинов и торговых центров, аптек), складских и административно-офисных помещений.

Светильники с высокой энергоэффективностью (140 лм/Вт), которые можно легко смонтировать в транзитную линию.


«Маркет-Линия» может комплектоваться прозрачным или опаловым рассеивателем.

В исполнении «Оптик» на светодиодный модуль устанавливается линза из поликарбоната, позволяющая эффективнее распределять световой поток от диодов.



Светильники крепятся на трос (по отдельности или в линию). Также модуль светильника можно использовать и как единственный источник света и монтировать его не только подвесным, но и накладным способом.

## 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света



Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 29                                           |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 3 770                                        |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                                        |
| Тип кривой силы света:                                                    | косинусная                                   |
| Тип рассеивателя:                                                         | прозрачный                                   |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 120                                          |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 80                                           |
| Род тока:                                                                 | AC                                           |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                            |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                                     |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                           |
| Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:                         | 0,98                                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                            |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                      | 2-8                                          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP30/IP54 (для исполнения с верхней крышкой) |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ2                                         |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -50 до +50                                |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                           |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                                      |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                           |
| Материал корпуса:                                                         | сплав алюминия, экструдированный             |
| Материал рассеивателя:                                                    | УФ-стабилизированный поликарбонат            |
| Цвет покраски:                                                            | -                                            |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 1504×63×55                                   |
| Тип крепления:                                                            | подвесной                                    |
| Масса, [кг]:                                                              | 1,7                                          |