

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор  
v2.0 - 100 - К - 6030 - Ex



### 1. Описание серии


Серия взрывозащищённых прожекторов, прошедших сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

Особенности:


- герметичный экструдированный корпус из анодированного алюминия;
- COB-светодиод;
- эффективные источники питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- линза из боросиликатного стекла;
- в состав светильника входит взрывозащищённая коммутационная коробка, что обеспечивает удобное и безопасное подключение.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света



Габаритный чертеж



### 3. Структура условного обозначения продукции

### Прожектор v2.0 – XX1 – XX2 – XXX3 – Ex:

Прожектор v2.0 - наименование базовой серии изделия;

XX1 - номинальная мощность, Вт: 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200;

XX2 - тип крепления: К – кронштейн;

XX3 - тип линзы: 45 - 45°, 60 - 60°, 90 - 90°, 12 - 120°, 13 - 130×30°, 14 - 140×85°;

световая температура: 30 – 3000К, 40 – 4000К, 45 – 4500К, 50 – 5000К, 65 – 6500К.

Ex – знак, обозначающий, что электрооборудование взрывозащищенное.

### 4. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 100                                            |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 12 090                                         |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                                          |
| Тип кривой силы света:                                                    | глубокая                                       |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 60                                             |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                                             |
| Род тока:                                                                 | AC                                             |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                              |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                                       |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                             |
| Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:                         | 0,98                                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                              |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                      | 3-30                                           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP66                                           |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                                           |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60°C до +50°C                              |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                             |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                                        |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                             |
| Материал оптического элемента:                                            | боросиликатное стекло                          |
| Материал корпуса:                                                         | сплав алюминия, экструдированный               |
| Цвет покраски:                                                            | -                                              |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 423×282×240                                    |
| Тип крепления:                                                            | поворотный кронштейн                           |
| Масса, [кг]:                                                              | 7                                              |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +45°C:                | -                                              |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +50°C:                | 1Ex db mb IIC T5 Gb X /Ex tb IIIC T100 °C Db X |
| Размер резьбы под взрывозащищенный кабельный ввод:                        | M20x1,5                                        |
| Номер сертификата соответствия по взрывозащите:                           | №EAЭC RU C-RU.AA71.B.00475/23                  |
| Номинальный ток на входе драйвера, [A]:                                   | 0,46                                           |
| Кабельные вводы:                                                          | заказываются отдельно                          |