



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 150                          |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 23 060                       |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [K]: | 3 000                        |
| Тип кривой силы света:                                                    | асимметричная                |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 125x65                       |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                           |
| Род тока:                                                                 | AC                           |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                     |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                           |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее:                                      | 0,98                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                            |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                      | 6-30                         |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP66                         |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                         |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60 до +50                |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                           |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                      |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                           |
| Материал оптического элемента:                                            | ПММА                         |
| Материал корпуса:                                                         | литой под давлением алюминий |
| Материал рассеивателя:                                                    | закалённое стекло            |
| Цвет покраски:                                                            | RAL9005                      |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 371×223×202                  |
| Тип крепления:                                                            | поворотный кронштейн         |
| Масса, [кг]:                                                              | 6                            |